



HUSQVARNA T540i XP® sem bateria e carregador

Husqvarna T540i XP is our most powerful battery-powered top-handle chainsaw, equivalent to a 40cc pro petrol saw when fitted with a BLi200X battery. This saw is the ideal tool for all professional tree care. Designed for arborists who want a smooth, high performance chainsaw. Features excellent ergonomics, high chain speed, low weight and all the benefits of battery power, without compromising cutting performance. The integrated connectivity makes it easy to keep track of usage stats, service history and last known location in the Husqvarna Fleet Services™ app. Equipped with oil sensor to indicate need for chain oil refill.



Sensor de óleo de corrente

O indicador de óleo no teclado acende quando é necessário reabastecer o óleo da corrente



Alta velocidade da corrente

Alta velocidade da corrente para um corte rápido e uniforme

Husqvarna Connect

Com a aplicação inteligente Husqvarna Connect, tem acesso fácil a dicas úteis, manuais e recomendações de peças de reposição. Para o seu equipamento com ligação Bluetooth, a aplicação também fornece informações adicionais, como tempo de execução e o estado de carregamento, bem como as necessidades de manutenção e serviço. Esta 'app' pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou no Google Play. Não disponível em todos os mercados.



Sensor de óleo de corrente

O indicador de óleo no teclado acende quando é necessário reabastecer o óleo da corrente



CARACTERÍSTICAS

- Com a aplicação Husqvarna Connect, terá fácil acesso a sugestões, manuais e recomendações de peças sobressalentes
- Corte rápido e suave
- Equipado com sensor de óleo para garantir a lubrificação da corrente
- Equipado com sensor de óleo para garantir a lubrificação da corrente
- Vista desobstruída
- Ilhós para cabo na pega traseira
- À prova de intempéries (IPX4) - Use em todas as condições climáticas
- Ligação rápida para o arnês de escalada
- Desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade
- Bomba de óleo automática e regulável
- O teclado é intuitivo de utilizar, e pode facilmente ajustar as definições com o simples premir de um botão.
- Prepare-se para trabalhar de forma ininterrupta
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- O modo savE™ maximiza o tempo de funcionamento ao reduzir as rpm e é ideal para tarefas que não requerem potência total.
- A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.
- O motor sem escovas avançado e integrado proporciona um binário alto e consistente.
- A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.
- O eficaz travão da corrente ativado por inércia reduz a probabilidade de ferimentos devido a retrocesso.
- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.

| Especificações | |
|---|-------------------------------|
| BATERIA | |
| Carregador de bateria | -- |
| Bateria | -- |
| Tipo de bateria | Iões de Lítio |
| Voltagem da bateria | 36 V |
| CAPACIDADE | |
| Velocidade da corrente à potência máxima | 24 m/s |
| DIMENSÕES | |
| peso total | 3903 g |
| peso líquido | 3388 g |
| Comprimento da barra (polegada) | 12 pol |
| Comprimento da lâmina | 30 cm |
| Peso (excl. bateria e unidade de corte) | 2.5 kg |
| MOTOR | |
| Tipo de motor | BLDC (sem escovas) |
| EQUIPAMENTO | |
| Tipo de montagem da lâmina | HSM |
| Tipo de corrente | SP21G |
| Subgrupos genéricos de motosserra | Arborists Tree-care chainsaws |
| Calibre | 1.1 mm |
| Passo | .325" mini |
| Tipo de roda dentada | Rim 7 |
| LUBRIFICANTE | |
| Capacidade da bomba de óleo Max | 19 ml/min |
| Capacidade da bomba de óleo Min | 9 ml/min |
| Tipo de bomba de óleo | Fluxo ajustável |
| Volume do depósito de óleo | 0.2 l |
| Tipo de combustível. | Bateria |
| MATERIAIS | |
| Pacote principal: papel + papelão | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Total de papel + papelão | 800 g |
| PE total | 7 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 7 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 7 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| EMBALAGEM | |
| Altura da embalagem | 258 mm |
| Comprimento da embalagem | 490 mm |
| Volume da embalagem | 27.2 dm ³ |
| Largura da embalagem | 280 mm |
| Quantidade no pacote principal | 1 |
| SOM E RUÍDO | |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 103 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 101 dB(A) |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 92 dB(A) |
| VIBRAÇÕES | |
| Vibração diária (Aeqv) | 3.4 m/s ² |

Especificações

| | |
|---|----------------------|
| Vibração diária, exposição (A8) | 1.9 m/s ² |
| Tempo de Vibração diária (Fator de tempo) | 2.4 h |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 2.1 m/s ² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 3.4 m/s ² |

ACESSÓRIOS



ÓLEO DE CORRENTE MINERAL
579 39 60-01



ÓLEO DE CORRENTE MINERAL
579 39 61-01



MASSA HUSQVARNA PARA
ROLAMENTOS
503 62 12-01



BATERIA HUSQVARNA BLI200X
970 44 89-01



GANCHO PARA MOTOSSERRA
580 80 03-01



ÓLEO DE CORRENTE HUSQVARNA
X-GUARD BIO
596 45 73-01



ÓLEO DE CORRENTE HUSQVARNA
X-GUARD BIO
596 45 73-02



CORREIA PARA MOTOSSERRAS
577 43 80-01



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01