




HUSQVARNA 525HE3

O Husqvarna 525HE3 é um corta-sebes de 25 cc com vara com uma barra de corte de 60 cm e grande velocidade da faca, concebido para utilizadores profissionais. Com um alcance de até 3 metros, passo da lâmina de 37 mm e ajuste durável de ângulo de 135°, esta máquina versátil é adequada para sebes altas e baixas. O motor serve como contrapeso e torna a máquina excepcionalmente bem balanceada e confortável de usar. Equipado com para-choque traseiro e controlos intuitivos para arranque fácil.



Barra de corte ajustável

Barra de corte ajustável para maior versatilidade e trabalho menos cansativo.



Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.


Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir um arranque sem problemas.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
- Smart Start® para fácil de arranque
- Barra de corte ajustável para maior versatilidade
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Proteção de impacto traseiro
- Comandos intuitivos
- Fácil de intervir e manter o arranque
- Barra de corte pode ser instalada no modo transporte
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	4700 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	5500 rpm
Velocidade de corte	4400 corte/min
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Limite máximo de marcha lenta	4000 rpm
Gama com ajustamento da faca, cima/baixo Down	90 °
Gama com ajustamento da faca, cima/baixo Up	45 °
Velocidade da potência máxima	8500 rpm
Potência	1 kW
Limite mais baixo de velocidade	10000 rpm
Abertura dos dentes	30 mm
Binário, máx.	1.2 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
DIMENSÕES	
peso total	7380 g
peso líquido	6460 g
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	192.5 cm
Comprimento da lâmina	60 cm
Comprimento, modo de transporte - métrico	126.6 cm
Peso	5.9 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm ³
Curso do cilindro	28 mm
Família de motores	HQZS.0254HD
Família de motores	HQZS.0254HD
Relação de transmissão	1
Vela de ignição	Husqvarna HQT-2
EQUIPAMENTO	
Technical Platform	HPT-GZ2GS
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	600 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.5 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Gasolina
EMBALAGEM	
Packaging height	310 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging width	330 mm
Quantity in Master pack	1
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	HQZS.0254HD
Família de motores	HQZS.0254HD
Emissão de escapes (média CO)	254.31 g/kWh
Emissão de escapes (CO média)	1120 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	32.47 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	0.2 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de escape (média de CO)	254.31 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de escape (CO ² média)	1120 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	32.47 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	0.2 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	418 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	1141 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	29.55 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	0.31 g/kWh
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1030 g
PE foil	70 g
PE total	70 g
PET total	0 g

Technical Specifications

Plastic foil	70 g
Plastic rigid	135 g
Plastic total	205 g
PS/EPS/HIPS total	135 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	107 dB(A)
Medição das emissões sonoras	106 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	96 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	5,6 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	3,7 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3,5 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	5,6 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	4,4 m/s ²

ACCESSORIES



PROTETORES AURICULARES COM PROTETORES AURICULARES COM PROTETORES ACÚSTICOS
RÁDIO FM RÁDIO FM
578 27 49-03 578 27 49-04 505 66 53-04



X-COM R
595 08 40-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-01 544 96 37-03



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, YELLOW X ÓCULOS DE PROTEÇÃO, GOGGLES
544 96 37-02 544 96 39-01



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-46



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-50



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-54



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-58



CASACO PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 82-62



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-46



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-48



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-50



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-52



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-54



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-56



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-58



CALÇAS PARA ROÇAGEM
TECHNICAL
580 68 81-60



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA, TECHNICAL
50172 03-54



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA, TECHNICAL
50172 03-58



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA, TECHNICAL
50172 03-62



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-46



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-50



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-54



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA CURTA, TECHNICAL
50171 59-58



T-SHIRT DE TRABALHO DE MANGA CURTA, TECHNICAL 501 71 59-62



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-06



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-07



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-08



LUVA CLASSIC LIGHT 596 31 06-10



LUVA TECHNICAL LIGHT 596 30 92-08



LUVA TECHNICAL LIGHT 596 30 92-09



LUVA TECHNICAL LIGHT 596 30 92-10



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-40



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-41



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-42



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-43



BOTAS DE PROTEÇÃO TECHNICAL 596 30 64-44



HUSQVARNA XP POWER 2T 583 95 29-01



HUSQVARNA XP POWER 2T 583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T 589 22 76-01



BIDÃO COMBUSTIVEL 6 LITROS
LARANJA
505 69 80-01



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 03 70-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 03 71-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 00-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 03-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 04-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 03 70-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 03 71-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 00-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 03-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 04-03



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01